

CE
1404



FINAG d.d.

Petra Svačića b.b., 43280 GAREŠNICA
HRVATSKA

07

SYST EN 771-1 oraz dodatek SYST EN 771-1/A 1: 2005

Numer EC certyfikatu: 1404 – CPD – 1148

LD cegła – kategoria I

Dla nośne oraz nienośne ściany

Rozmiar : **290 x 190 x 190mm**

PUSTAK CEGŁY 290X190X190

Tłoczna twardość po prostopadłej:	12 N/mm ²
Tłoczna twardość po poziomy:	2,5 N/mm ²
Stalność wymiarów – wpływ wilgoci:	NPD
Wiązana twardość:	0,15 N/ mm ² (0,30 N/ mm ²)
Roztopione soli :	NPD - S0
Odporność na ogień:	Stopień A1
Wsiąkanie wody:	Nie zostawić odkryte
Współczynnik dyfuzji pary wodnej:	NPD
Dźwiękowa izolacja:	
- Brutto gęstość:	765 Kg/ m ³
- Konfiguracja (rozmiar pustaku):	290x190x190
Odstępowanie:	Tm: ± 5mm
Przeprowadzanie ciepła:	
Odporność na zamarznięcie:	NPD
Niebezpieczne substancje:	NPD